

Hochuli Vergussmörtel

<u>Art</u>	Hochuli Vergussmörtel ist ein fliessfähiger (nicht schwundfreier Mörtel). Dieser Mörtel ist eine Entwicklung der Hochuli AG.
<u>Norm</u>	Hochuli Vergussmörtel wird nicht nach einer nationalen oder internationalen Norm hergestellt.
<u>Anwendung</u>	Dieser Mörtel eignet sich zum ausgiessen von Kabelrohrblöcken in Stossrohren. Auch für das Verfüllen von Hohlräumen aller Art bis zu einer Stärke von 10 cm ist er geeignet. Für grössere Schichtstärken fragen Sie unseren technischen Dienst an.
<u>Verarbeitung</u>	Der Mörtel kann mit im Dickstromverfahren mit allen Pumpen gefördert werden. Ein verdichten ist nicht notwendig.
<u>Lieferform</u>	Fahrmischer

Technische Daten

Körnung:	0-4 mm	
Bindemittel	Zement	
Wasserbindemittelwert	0.69	
Nachbehandlung	wie bei jedem zementgebundenen Produkt	
Konsistenz	fliessfähig, Ausbreitmass (Slump Trichter verkehrt, ohne klopfen)	82 cm
	Ausbreitmass mit Haegermann Setztrichter	23 cm
Rohdichte	1920 kg /m ³	
Biegezugfestigkeit	6 N/mm ² (nach 28 Tg)	
Druckfestigkeit	29.5 N/mm ² (nach 28 Tg)	

Hinweis: Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Dokumentverfassung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umwelteinflüssen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Die Hochuli AG garantiert nur für aktuelle Werte die vom technische Leiter zur Zeit der Anwendung schriftlich abgegeben wurden. Es gelten die allg. Verkaufsbedingungen des aktuellen Hochuli Kataloges.